

Moduł do high bay LSp mikrofalowy;

Numer katalogowy	**4354**
Kod EAN	**5904703000969**

Opis produktu

Dane techniczne:
Temperatura pracy: **-35~ +55°C**
Napięcie wejściowe: **AC 120-277V AC 50/60Hz**
Pobór mocy: **1,5W**
Klasa odporności: **IP65**
Wymiary modułu: **50 x 34 [mm]**
Czujnik ruchu: **Mikrofalowy korytarzowy**
Próg zadziałania: **5lux / 15lux / 30lux / 50lux / 100lux / 150lux / światło dzienne (regulacja)**
Czas pracy: **5s / 30s / 1min / 3min / 10min / 20min / 30min (regulacja)**
Czas gotowości (Standby): **0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / +∞ (regulacja)**
Jasno?? ?wiecenia w trybie gotowo?ci: **10% / 20% / 30% / 50% (regulacja)**
Czułość detekcji: **25% / 50% / 75% / 100% (regulacja)**
Pole detekcji: **360°**
Detekcja ruchu: **0,6-1,5m/s**
Częstotliwość pracy: **5,8GHz CW radar, ISM band**
Moc emisji czujnika: **<0.5mW**
Pobór mocy w trybie gotowości: **< 0,5W**
Wysokość instalacji lampy: **max. 15 m**

Sposób sterowania: **Pilot 4343 (brak w zestawie)**

Współpracuje ze wszystkimi modelami High Bay LSp

Materiał wykonania: **ABS**

Opakowanie zbiorcze: 10 szt.