



# Naświetlacz LED solarny 230V hybrydowy 200W IP65.

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy | <b>3375</b>           |
| Kod EAN          | <b>5904703013204</b>  |
| Producent        | <b>LVT Sp. z o.o.</b> |

## Opis produktu

Napięcie wejściowe: **Hybryda solarna AC 220-240V 50/60Hz**

Barwa światła: **5000K**

Moc: **200W**

Akumulator: **3,2V 20Ah**

Panel słoneczny: **6V 25W**

Źródło światła: **2835\*312Pcs\*0.5W**

Materiał: **Aluminium**

Wymiary: **290\*250\*55mm**

Wymiary panela: **530\*350\*16mm**

Długość kabla między naśw. a panelem: **3M**

Kolor: **Szary**

CRI (Ra): **80**

Temperatura pracy: **-20 - 60 °C**

Klasa energetyczna: **E**

Jasność: **4500lm**

Czas ładowania: **4-6 h**

Max. czas pracy na jednym ładowaniu: **14h**

Posiada: **pilot, czujnik zmierzchu**

Opakowanie zbiorcze: 1 szt.

Ilość na paletę:

### Pierwsze uruchomienie lampy.

W celu ochrony żywotności akumulatorów w lampie są one fabrycznie wprowadzone w tryb uśpienia, aby wybudzić lampę do działania należy:

1. Podłączyć panel solarny

2. Podłączyć zasilanie 230V

Wystawić panel solarny na słońce oraz uruchomić ładowanie akumulatorów z sieci 230V i ładować 6-8h. Jeżeli ładowanie odbywać się będzie bez wystawienia panelu solarnego na słońce, a jedynie użyte zostanie ładowanie z sieci 230V czas pierwszego ładowania wzrośnie do 10-12h. Po tym procesie akumulatory są wybudzone i można używać lampy normalnie. Aby włączyć lampę należy na pilocie wcisnąć przycisk ON. Lampa posiada czujnik zmierzchu dlatego włączy się ona jedynie kiedy będzie zmrok.

