

Panel LED Milight 12W RGB+CCT MLT066

Numer katalogowy	**MLT066**
Kod EAN	**5904703004363**

Opis produktu

Napięcie wejściowe: **100-240V AC 50/60Hz**
Moc: **12W**
Barwa światła: **RGB + 2700K-6500K**
Strumień świetlny: **1056lm**
Typ diod: **SMD LED**
CRI: **RA>80**
Kąt świecenia: **120°**
Komunikacja radiowa: **RF 2.4GHz (wymagany pilot milight), WiFi (wymagana bramka WL-BOX1)**
Moc transmisji: **6dBm**
Max. zasięg: **30m**
Żywotność: **50 000h**
Ilość cykli włącz/wyłącz: **20 000x**
Wymiary: **Ø180 x 40 [mm]**
Wymiary otworu montażowego: **Ø145 - 150 [mm]**
Funkcje: **zmiana kolorów RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników), 9 dynamicznych trybów świecenia**
Stopień ochrony: **IP20**
Zakres temperatury pracy: **-20 ~ +60°C**
Materiał: **Aluminium + PC**
Kompatybilność: **FUT089, FUT088, FUT092, MLT092, FUT096, MLT096, FUT087, MLT087, FUT006, FUT007, B8, B0, B3, B4, B2, B1, WL-Box1**
Opakowanie zbiorcze: **20 szt.**