

Link do produktu: <https://www.vipelectro.pl/sterownik-led-5-in1-rf-12-24v-15a-ls2-p-3565.html>

Sterownik LED 5 in1 RF 12/24V 15A LS2



Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	LS2
Kod EAN	6970602180216
Producent	Brak

Opis produktu

Napięcie wejściowe: **12-24V DC**
Natężenie prądu: **6A / kanał**
Max. obciążenie: **15A**
Zakres temperatury pracy: **-20 ~ +60°C**
Komunikacja ze sterownikiem: **RF 2.4GHz**
Moc transmisji: **6dBm**
Max. zasięg: **30m**
Podłączenie: **Wspólna anoda (Common anode)**
Wymiary centralki: **124 x 38 x 23 [mm]**
Funkcje: **zmiana kolorów RGB, RGBW, RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników), 9 dynamicznych trybów świecenia**
Klasa odporności: **IP20**
Zastosowanie: **Taśmy LED RGB, RGBW, RGB+CCT, jednokolorowe (Mono)**
Kompatybilność: **FUT089, FUT088, FUT092, FUT096, FUT087, FUT006, FUT007, FUT091, B8, B0, B3/T3, B4/T4, B2/T2, B1/T1, WL-Box1**
Opakowanie zbiorcze: **200 szt.**