

Sterownik LED 5 in1 RF WiFi 12/24V 15A MLTWL5.

Numer katalogowy	**MLTWL5**
Kod EAN	**5904703004325**

Opis produktu

Napięcie wejściowe: **5-24V DC**
Natężenie prądu: **6A / kanał**
Max. obciążenie: **15A**
Zakres temperatury pracy: **-20 ~ +60°C**
Komunikacja ze sterownikiem: **RF 2.4GHz, WiFi-IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz (MiBoxer app, Amazon Alexa, Google Assistant)**
Moc transmisji: **6dBm**
Max. zasięg: **30m**
Podłączenie: **Wspólna anoda (Common anode)**
Wymiary centralki: **124 x 38 x 23 [mm]**
Funkcje: **Sterowanie pilotem lub aplikacją MiBoxer app, Smart TUYA, zmiana kolorów RGB, RGBW, RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników)**
Klasa odporności: **IP20**
Zastosowanie: **Taśmy LED RGB, RGBW, RGB+CCT, jednokolorowe (Mono)**
Kompatybilność: **FUT089, FUT088, FUT092, FUT095, FUT096, FUT006, FUT007, FUT091, B8, B0, B3/T3, B4/T4, B2/T2, B1/T1**
Opakowanie zbiorcze: **200 szt.**