



Żyrandol LED Galaxis Herkules 54x54x13cm 70W czar

Numer katalogowy **4851**

Kod EAN **5908263384279**

Opis produktu

Prąd wejściowy: **165-240V AC 50/60 Hz**

Moc: **70W (4000K) / 35W (3000K/6500K)**

Źródło światła: **560x LED SMD 2835**

Jasność: **110lm/W (z diod LED) (7700 lm)**

Temperatura światła (CCT): **regulowalna (zakres 3000K-6500K)**

Ściemnianie: **Tak, stopniowe 1%-100%**

Sposób sterowania: **Pilot RF 2.4G 4-strefowy**

CRI (Ra): **>80**

Żywotność: **30 000h**

Ilość cykli włącz/wyłącz: **15 000x**

Temp. pracy: **-25 ~ +45 [°C]**

Czas włączania: **<1s**

Kąt rozsyłu światła: **320°**

Szerokość podstawy: **243 x 243 x 40 mm**

Wymiary lampy: **540 x 540 x 130 mm**

Wymiary pilota: **141 x 45 x 13 mm**

Klasa odporności: **IP20, IK03, class I**

Materiał wykonania: **Stal (podstawa) + Aluminium + Tworzywo sztuczne (klosz)**

Kolor: **Czarny (RAL 9017)**

Zasilanie pilota: **2x AAA 1,5V (brak w zestawie)**

Opakowanie zbiorcze: 1 szt. (3,00 kg)

Ilość na paletę: 43 szt. (129,00 kg)

Instrukcja parowania pilota:

PAROWANIE ŻYRANDOLA :

1. wyłącz z prądu
2. włącz do prądu
3. przytrzymaj przycisk ON/OFF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie

ROZPAROWYWANIE PILOTA :

1. wyłącz z prądu
2. włącz do prądu
3. przytrzymaj przycisk ON/OFF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie

W zestawie:

-kołki montażowe

-1x lampa