



Żyrandol LED Galaxis Herkules 54x54x13cm 70W czarn

Numer katalogowy	4851
Kod EAN	5908263384279
Producent	LVT Sp. z o.o.

Opis produktu

Prąd wejściowy: **165-240V AC 50/60 Hz**
Moc: **70W (4000K) / 35W (3000K/6500K)**
Źródło światła: **560x LED SMD 2835**
Jasność: **110lm/W (z diod LED) (7700 lm)**
Temperatura światła (CCT): **regulowalna (zakres 3000K-6500K)**
Ściemnianie: **Tak, stopniowe 1%-100%**
Sposób sterowania: **Pilot RF 2.4G 4-strefowy**
CRI (Ra): **>80**
Żywotność: **30 000h**
Ilość cykli włącz/wyłącz: **15 000x**
Temp. pracy: **-25 ~ +45 [°C]**
Czas włączania: **<1s**
Kąt rozsyłu światła: **320°**
Szerokość podstawy: **243 x 243 x 40 mm**
Wymiary lampy: **540 x 540 x 130 mm**
Wymiary pilota: **141 x 45 x 13 mm**
Klasa odporności: **IP20, IK03, class I**
Materiał wykonania: **Stal (podstawa) + Aluminium + Tworzywo sztuczne (klosz)**
Kolor: **Czarny (RAL 9017)**
Zasilanie pilota: **2x AAA 1,5V (brak w zestawie)**
Opakowanie zbiorcze: **1 szt.**

Ilość na paletę: **41 szt.**

Instrukcja parowania pilota:

PAROWANIE ŻYRANDOLA :

1. wyłącz z prądu
2. włącz do prądu
3. przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie

ROZPAROWYWANIE PILOTA :

1. wyłącz z prądu
2. włącz do prądu
3. przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie

W zestawie:

- kołki montażowe**
- 1x lampa**