

Żyrandol LED Galaxis Polaris 42x30x6 cm 45W czarn

Numer katalogowy	**1883**
Kod EAN	**5908263384101**

Opis produktu

Prąd wejściowy: **165-240V AC 50/60 Hz**
Moc: **45W (4000K) / 22W (3000K/6500K)**
Źródło światła: **360x LED SMD 2835**
Jasność: **110lm/W (z diod LED) (4 950lm)**
Temperatura światła (CCT): **regulowalna (zakres 3000K-6500K)**
Ściemnianie: **Tak, stopniowe 1%-100%**
Sposób sterowania: **Pilot RF 2.4G 4-strefowy**
CRI (Ra): **>80**
Żywotność: **30 000h**
Ilość cykli włącz/wyłącz: **15 000x**
Temp. pracy: **-25 ~ +45 [°C]**
Czas włączania: **<1s**
Kąt rozsyłu światła: **320°**
Szerokość podstawy: **205 x 110 x 40 mm**
Wymiary lampy: **425 x 300 x 60 mm**
Wymiary pilota: **141 x 45 x 13 mm**
Klasa odporności: **IP20, IK03, class I**
Klasa energetyczna: **G**
Materiał wykonania: **Stal (podstawa) + Aluminium + Tworzywo sztuczne (klosz)**
Kolor: **Czarny (RAL 9017)**
Zasilanie pilota: **2x AAA 1,5V (brak w zestawie)**
Opakowanie zbiorcze: 1 szt. (1,20 kg)

Ilość na paletę: 138 szt. (165,50 kg)

Instrukcja parowania pilota:

PAROWANIE ŻYRANDOLA :
1. wyłącz z prądu
2. włącz do prądu
3. przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie

ROZPAROWYWANIE PILOTA :
1. wyłącz z prądu
2. włącz do prądu
3. przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie

W zestawie:
-kołki montażowe
-1x lampa